

GM **DEX-COOL**
APPROVED APROBADO

Prestone[®]

since 1927 desde 1927

EXTENDED LIFE
ANTIFREEZE/COOLANT

5 year/150,000 mile rust and corrosion protection*

LARGA DURACIÓN
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

Protección contra el óxido y la corrosión
hasta por 5 años ó 240,000 kilómetros*

P-6068

WARNING: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Read carefully other cautions on back panel.
ADVERTENCIA: DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. Lea atentamente otras precauciones al reverso.

1 GAL (3.78 L)
3,78 L (1 GALÓN)

Prestone® DEX-COOL® Approved Antifreeze/Coolant is recommended and formulated

for use in all GM vehicles that require DEX-COOL coolant, as well as all other cars and light duty trucks with aluminum radiators. This patented formula has a concentrated blend of premium long-lasting inhibitors for extended performance, protecting against temperature extremes and the ravages of rust and corrosion. Prestone DEX-COOL Antifreeze/Coolant has been approved by General Motors to be licensed as DEX-COOL product under the GM 6277M specification, and provides the following key benefits:

- Unsurpassed freeze-up and boilover protection
- Meets or exceeds ASTM D3306 and SAE standards for coolant corrosion protection
- Improved water pump life
- Compatible with other DEX-COOL approved coolants
- Meets GM 6277M, Ford WSS-M97B44-D, and property and performance specification requirements of Chrysler MS-7170, MS-9769
- Silicate and Phosphate Free

*Provides extended life protection for up to 150,000 miles or 5 years when flushed and filled according to directions.

El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Aprobado ha sido formulado y se recomienda para uso en todos los vehículos GM que exigen el refrigerante DEX-COOL, así como para todos los demás automóviles y camiones de servicio ligero con radiadores de aluminio. Esta fórmula patentada tiene una mezcla concentrada de inhibidores premium de eficacia prolongada que protegen contra las temperaturas extremas y los estragos del óxido y la corrosión. El Anticongelante/Refrigerante Prestone DEX-COOL Aprobado ha sido autorizado por General Motors como producto de designación DEX-COOL, bajo la especificación GM 6277M, y proporcionará los siguientes importantes beneficios:

- Protección insuperable contra la congelación y ebullición
- Cumple o excede las normas ASTM D3306 y SAE de protección contra corrosión de refrigerantes
- Prolonga la vida de servicio de la bomba de agua
- Compatible con otros refrigerantes DEX-COOL aprobados
- Cumple la especificación GM 6277M, Ford WSS-M97B44-D y los requisitos de propiedad y desempeño de Chrysler MS-7170, MS-9769
- Libre de silicato y fosfato

*Proporciona protección extendida hasta por 250,000 kilómetros o 5 años cuando se usa para lavarlo y llenado de acuerdo con las instrucciones.

PROTECTION PROTECCIÓN	FREEZE-UP Protection Protección contra el CONGELAMIENTO	BOILOVER Protection† Protección contra la EBULLICIÓN†	CORROSION Protection Protección contra la CORROSIÓN
Minimum/Mínimo 50% Prestone 50% Water/Agua	-34°F/-37°C	+265°F/+129°C	Meets or Exceeds Cumple o Excede ASTM D3306 & ASTM D4985
Maximum/Máximo 70% Prestone 30% Water/Agua	-84°F/-64°C	+276°F/+136°C	

†Using a 15 lb. pressure cap in good condition †Usando un tapón de 103 kPa(15lb) en buenas condiciones.

⚠ WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
⚠ ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

WARNING: CONTAINS ETHYLENE GLYCOL (107-21-1), DIETHYLENE GLYCOL (111-46-6) AND PROPRIETARY INHIBITORS.

DO NOT DRINK ANTIFREEZE OR SOLUTION. DO NOT STORE IN OPEN OR UNLABELED CONTAINERS. AVOID CONTACT WITH EYES, SKIN AND CLOTHING. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. AVOID BREATHING VAPORS OR MISTS. SOLUTION IS POISONOUS TO ANIMALS. CONTAINS ETHYLENE GLYCOL AND DIETHYLENE GLYCOL.

IF SWALLOWED, CALL A POISON CENTER OR GO TO HOSPITAL EMERGENCY ROOM IMMEDIATELY. IF INHALED, MOVE TO FRESH AIR. SEEK MEDICAL ATTENTION IF SYMPTOMS PERSIST. IN CASE OF CONTACT, WASH WITH WATER.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

DIRECTIONS: Just follow these 3 simple steps every 5 years or 150,000 miles to give your car unsurpassed cooling system protection. For more information on how to flush and fill your system, visit our website: www.prestone.com

CAUTION: Do not open cooling system when engine is hot. Refer to the vehicle manufacturer for the recommended change intervals, cooling system capacity, and specific cooling system service instructions. Do not store antifreeze in open or unlabeled containers. Wash exposed skin thoroughly with soap and water after use.

1. DRAIN: Draining removes loose rust and sediment from the cooling system. Drain cooling system.

2. DISPOSING OF USED ANTIFREEZE/COOLANT: Dispose of contents and container in accordance with local and national regulations.

3. FLUSH: Flushing cleans engine block. Fill radiator with clean water, leaving room for a quality cooling system flush/cleaner like PRESTONE Radiator Flush + Cleaner. Add flush/cleaner. Follow the instructions on the cleaner.

4. FILL: Obtain the cooling system capacity. Install minimum 50%, maximum 70% PRESTONE DEX-COOL Approved Antifreeze/Coolant. Add water to fill cooling system. Remove coolant from recovery tank and fill with 50/50 mixture of PRESTONE DEX-COOL Approved Antifreeze/Coolant and water. Run engine to normal operating temperature with heater on high. Shut off engine and allow to cool. Check coolant level and concentration and add water or coolant as necessary. Tighten the child-resistant cap after use. †

INSTRUCCIONES: Siga simplemente estos 3 sencillos pasos cada 5 años o 240,000 kilómetros para dar a su vehículo una protección insuperable del sistema de enfriamiento. Para más información sobre cómo purgar y llenar el sistema de enfriamiento, visite nuestro sitio de Internet www.prestone.com.

PRECAUCIÓN: No quite la tapa del radiador cuando el motor está caliente. Consulte el manual del vehículo para cualquier instrucción especial sobre el servicio del sistema de enfriamiento. No almacene el anticongelante en recipientes desatapados o sin rotular. Después de usar, lave minuciosamente con agua y jabón la piel expuesta al contacto.

1. DRENE: Para remover los residuos de herrumbre y los sedimentos del sistema de enfriamiento. Drene el sistema de enfriamiento.

2. ELIMINACIÓN DEL ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE USADO: Elimine el contenido y el envase de acuerdo con las normas locales y nacionales.

3. PURGUE: Purgar el radiador limpia el bloque del motor. Llene el radiador con agua limpia dejando espacio para un purgador/limpiador de calidad para sistemas de enfriamiento, tal como el PRESTONE Radiator Flush + Cleaner. Añada el purgador/limpiador. Haga funcionar el motor con el calefactor a temperatura de operación. Deje que se enfríe. Drene nuevamente el sistema de enfriamiento. Cierre la válvula de drenaje.

4. LLENE: Consulte el manual del vehículo para verificar la capacidad del sistema de enfriamiento. Vierta un mínimo de 50%, máximo 70% de PRESTONE Anticongelante/Refrigerante DEX-COOL Aprobado. Añada agua para llenar el sistema de enfriamiento. Extraiga el refrigerante del tanque de recuperación y llénelo con una mezcla de 50/50 de PRESTONE Anticongelante/Refrigerante DEX-COOL Aprobado y agua. Haga funcionar el motor a temperatura normal de operación con el calefactor en alto. Apague el motor. Deje que se enfríe. Inspeccione el nivel del refrigerante y añada agua o refrigerante nuevamente si es necesario. Apriete la tapa a prueba de niños después de su uso. †

ADVERTENCIA: CONTIENE ETILENGLICOL (107-21-1), DIETILENGLICOL (111-46-6) E INHIBIDORES PATENTADOS.

NO BEBA LA SOLUCIÓN ANTICONGELANTE. NO ALMACENE EN ENVASES ABIERTOS O SIN ETIQUETA. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN DESPUÉS DE MANIPULARLO. EVITE RESPIRAR LOS VAPORES O ROCÍOS. LA SOLUCIÓN ES TÓXICA PARA LOS ANIMALES. CONTIENE ETILENGLICOL Y DIETILENGLICOL.

SI SE INGIERE, LLAME A UN CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL INMEDIATAMENTE. SI SE INHALA, SALGA AL AIRE FRESCO. OBTenga ATENCIÓN MÉDICA SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN. EN CASO DE CONTACTO, LAVE CON AGUA.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DEX-COOL® and the DEX-COOL® logo are trademarks of General Motors Corporation and used under license. Gm logo is a trademark of General Motors Corporation.

Prestone
PRODUCTS CORPORATION

69 Eagle Road, Danbury, CT 06810
AF888 P-6068 SDS 410

Visit WWW.PRESTONE.COM

Questions? Comments? Call 1-888-269-0750

© 2018 Prestone Products Corporation

Made in the U.S.A. with domestic and imported materials

Patents: Prestone.com/patents

DEX-COOL® License No.: DC-002

DEX-COOL® Licencia No.: DC-002

Prestone®

DEX-COOL® Approved Antifreeze/Coolant
Anticongelante/Refrigerante DEX-COOL Aprobado

